



KLIMATYZATORY ŚCIENNE

- klimatyzatory do biur, pomieszczeń mieszkalnych oraz małych sklepów
- komponenty wiodących producentów
- czynnik chłodniczy R410a
- nowoczesne wzornictwo
- konkurencyjna cena
- 2 lata gwarancji



Dane techniczne			Klimatyzator ścienny AIRCOOL				
			A07 SH01	A09 SH01	A12 SH01	A18 SH01	A24 SH01
Wydajność *)							
Chłodzenie/Grzanie		kW	2.1 / 2.1	2.6 / 2.8	3.5 / 3.7	5.3 / 5.9	7.0 / 7.9
		Btu/h	7000/7000	9000/9500	12000/12600	18000/20000	24000/27000
Dane elektryczne							
Napięcie, Częstotliwość, Fazy		~V/Hz/f	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Moc wejściowa	Chłodz./Grzanie	W	640/600	775/815	1000/1000	2000/2090	2510/2550
Prąd nominalny	Chłodz./Grzanie	A	2.7/2.6	3.5/3.7	4.5/4.5	8.8/9.1	11.5/12.0
Prąd maksymalny		A	4.2	5.5	7.5	13	18
Sprawność							
EER	Chłodzenie	W/W	3.21	3.40	3.51	2.64	2.80
COP	Grzanie	W/W	3.42	3.41	3.69	2.82	3.10
Klasa energetyczna	Chłodz./Grzanie		A / B	A / B	A / A	D / D	C / D
Strumień powietrza	Jedn. wewnętrzna	m ³ /h	450	500	680	850	1080
Poziom szumów	Wys./ Śred./ Niski	dB(A)	35/32/30	39/34/32	43/36/33	44/41/38	51/45/39
	Jedn. zewnętrzna	dB(A)	52	55	57	56	58
Wymiary i masa							
J. wewnętrzna	Szer*Głęb*Wys	mm	750x205x250	750x205x250	815x215x280	920x224x293	1080x235x330
J. zewnętrzna	Szer*Głęb*Wys	mm	685x260x430	700x235x535	700x235x535	760x285x590	845x335x695
Masa netto	J.wewn./ J. zewn.	kg	8/25.5	8/28	10/29.5	13.5/43	15.5/58.5
Wymiary i masa z opakowaniem							
J. wewnętrzna	Szer*Głęb*Wys	mm	830x285x336	830x285x336	915x290x360	1020x320x385	1165x330x445
J. zewnętrzna	Szer*Głęb*Wys	mm	795x345x495	815x325x580	815x325x580	887x355x645	965x395x740
Masa brutto	J.wewn./ J. zewn.	kg	10/29.5	10/30.5	12/32	15.5/45	21/62.5
Połączenia rurowe							
Linia cieczowa		mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.53(3/8")
Linia parowa		mm	9.53(3/8")	9.53(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	16.0(5/8")
Dług. instalacji / różnica poziom.		m	20 / 8	20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10

*) wydajność mierzona według EN 14511 :

chłodzenie : T_{zewn.} 35/24 °C T_{wewn.} 27/19 °C (termometr suchy/mokry)

grzanie : T_{zewn.} 7/6 °C T_{wewn.} 20/15 °C (termometr suchy/mokry)

**) średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m

Uwaga : Zamieszczone dane techniczne mogą ulec zmianie.

Klimatyzatory produkowane są zgodnie z certyfikowanym systemem kontroli jakości ISO 9001

i standardami zarządzania środowiskiem ISO 14001

Urządzenia spełniają wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.

