

„Spotkanie w dobrze wentylowanej sali utrzymuje świeżość ciała i umysłu”



Klimatyzatory podłogowo-sufitowe ASF

Aircool® to znacząca marka w systemach klimatyzacji. Klimatyzatory Aircool® nadają się szczególnie do sklepów i biur ze względu na smukłą konstrukcję i prosty montaż. Moce jednostek są dopasowane do ich zastosowań pod względem cichej i energooszczędnej pracy. Modele ASF są dostępne w zakresie od 7,0 do 14 kW.

ASF - klimatyzatory podłogowo-sufitowe eko-inverter

Mocne strony klimatyzatorów ASF:

- bezprzewodowy pilot sterowania
- funkcja „auto-swing” w pionie i poziomie
- tryb „silent” zarówno dla jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej
- autorestart w przypadku zaniku zasilania



Pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Model	ASF	71 HMVI	100 HMVI	140 HMVI
Specyfikacja zespołu				
Znamionowa wydajność chłodnicza	kW	6,9	10,5	14,0
Zakres wydajności chłodniczej	kW	1,63 ~ 7,09	3,0 ~ 13,2	4,3 ~ 15,6
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	7,6	9,5	16,4
Zakres wydajności grzewczej	kW	1,75 ~ 8,6	3,7 ~ 14,0	4,9 ~ 18,4
Zasilanie jednostki zewnętrznej	V/f/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Maksymalny pobór mocy	W	3600	4150	6100
Maksymalny pobór prądu	A	16,5	7,4	11
Temperatura biwalentna	°C	-7	-7	-7
S.E.E.R./S.C.O.P.		5,6/3,6	5,7/3,4	EER/COP :
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+/A	A+/A	3,2/3,7
Zużycie energii chłodzenie/grzanie	kWh/rok	444/2956	645/3912	
Kategoria PED		Art.3 par.3	Art.3 par.3	Art.3 par.3

Specyfikacja jedn. wewnętrznej

Przepływ powietrza niski/średni/wysoki	m3/h	950/1100/1300	1450/1650/1850	1700/1900/2300
Maks. poziom mocy akustycznej	dB(A)	62	63	47/51/54 (*)
Wysokość	mm	235	235	235
Szerokość	mm	1068	1285	1670
Głębokość	mm	675	675	675
Masa	kg	25,0	30,0	38,0

Specyfikacja jedn. zewnętrznej

Maksymalny przepływ powietrza	m3/h	3500	5500	7200
Maks. poziom mocy akustycznej	dB(A)	69	70	62,5 (*)
Wysokość	mm	862	966	1369
Szerokość	mm	895	990	938
Głębokość	mm	355	396	392
Masa	kg	59,0	77,0	102,0

(*) - Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 m